



Datasheet **ValkBox Boltline**

Het concept

- Alle losse montagematerialen verpakt in één doos
- Profielen geleverd in lengten van 2185 mm en 1122 mm voor efficiënt transport
- Configuraties van twee tot vijf panelen
- Full-black afwerking bij zichtbare delen
- Portrait en landscape montage mogelijk

Unieke eigenschappen

- Maximaal gemak bij bestellen
- Maximaal logistiek gemak, optimalisatie van voorraad
- Maximaal montagegemak, voorgemonteerde onderdelen
- Minimale kosten door efficiënt transport

Dakbevestiging

- Stokschroef met L-adaptor en hamerkopbout – gefixeerd in het beton

Technische specificaties

- Geschikt voor paneelmaat: circa 1650 mm x maximaal 1005 mm x 28-50 mm
- Mogelijkheid tot in hoogte verstellen van profielen (bij doorhangen van daken)
- Universele tussen- en eindpaneelklemmen (28-50 mm)
- Maximale dakhoogte 9 m
- Hellingshoek dak: 45 graden

Verlengset

Om panelen van 2230 x 1150 mm toe te kunnen passen bij de ValkBox Boltline dienen de profielen te worden verlengd. Hiervoor heeft u per box twee Alu. koppelstuk voor Side++ profiel (724863) en twee Alu. Side++ profiel L=300 mm (701700300) nodig.

Montage

- Bereken het aantal bevestigingspunten eenvoudig met de ValkPVplanner
- Schroefdiepte
- Randafstand
- L-Adapter

Voorbeeld projectberekening

Benodigd aantal en type ValkBoxen bij een dak met 1 rij van 3 panelen en 1 rij van 5 panelen (verticale montage):

- 1 x ValkBox - Boltline Daken 3
- 1 x ValkBox - Boltline Daken 5
- 3 profielen met een lengte van 2185 mm en 2 met een lengte van 1122 mm

