

MINIFLOW 300

DIE KOMPAKTESTE LÖSUNG FÜR DAS
Flowpack Verpackungsmaschine



BESCHREIBUNG

Miniflow 300 ist die kompakteste Lösung für das „Flow-Pack“ der Produktreihe **Minipack-Torre**. Sie wurde entworfen, um dem Kunden die Wartung und Reinigung so weit wie möglich zu erleichtern. 3 äußerst leistungsstarke Steppermotoren und das 7"-Touchscreen-Panel sichern Ihnen maximale Flexibilität bei den Formatwechseln und folglich extrem einfache Verpackungsvorgänge.

Die Maschine kann mit einer Folienbreite von max. 300 mm verpacken und kann 25 Verpackungen pro Minute herstellen.

Die Verpackungsmaschine Miniflow 300, ausgestattet mit einer standardmäßigen Produktauslaufrutsche, kann mit unzähligen Optionen ausgestattet werden, je nach Anwendung und der zu verpackenden Produkte, was eine maximale Anpassung ermöglicht.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung	V	220
Phasen	ph	1
Stromleistung	kW	1
Produktionsleistung pro Stunde	p/h (pph)	max 2400
Schweißbalken	mm	140
Max. Produktgewicht	gr	150
Max. Produkthöhe	mm	50
Max. Produktlänge	mm	200
Max. Rollendurchmesser	mm	Durchm. 200
Max. Folienbreite	mm	Max. 300 mm
Abmessungen der Maschine	mm	1000 x 800 x H850
Gewicht der Maschine	kg	100

minipack®-torre haftet nicht für Schreib- oder Druckfehler dieses Katalogs. Fernerhin behält sich minipack®-torre vor, die beschriebenen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern. Sämtliche Marken sind Eigentum der diesbezüglichen Besitzer und sind durch die vorliegende Schrift anerkannt.